

Készülékünk a TS35/7,5, a TS35/15, a TS15/5,5 jelű „kalapsínek”, az EN 3415 C profil és a 10×3 mm-es vörösréz „földelősín” merőleges, „szép” elvágására való. A sín a megrendelés szerinti méretű lyukasztókkal lyukasztható is.

**Műszaki adatok:****Kódjel: APRS5+****Erőszükséglet a kar végén:**
max. 300 N (~30 kp)**Méretei:****Teljes hossz: 1370 mm.**
Szélesség: 130 mm.
Magasság a kar nélkül: 190 mm.
Tömege: ~10 kg.

A készülék biztonságos használatához szükséges, hogy a vágáskor fellépő billentő erőhatásnak ellenálló, stabil munkasztalra legyen felerősítve. Az asztallap alsó oldala felől csavarokkal történhet a rögzítés. További szerelési feladatok: A mérőlécra felhúzzuk az ütközőt, végébe benyomjuk az alsó támaszt, az elejét pedig a mellékelt imbuszcsavarral a készüléktesthez rögzítjük. A működtető kart fészkebe becsavarjuk. Ezzel a készülék használatra kész.

A készülékkel legfeljebb 1,5 mm vastag profilsínt lehet vágni!

HASZNÁLAT

1. A kar legyen a fenti végállásban, ekkor a vágókések nyitott állapotban vannak.
2. Az ütközőt a kívánt vágási hosszra beállítjuk. A méret az ütköző **külső** élén olvasható le.
3. A bevezető lap felől betoljuk a sínt a vágókések nyílásán át az ütközőig.
4. A kar lehúzásával elvágjuk a sínt. A kart felső helyzetébe visszahelyezzük.
5. Kivesszük a levágott darabot. Ha szükséges, az ütközőt ilyenkor oldalra hajthatjuk.
6. Ha lyukasztani kell, a lyuk állása szerinti nyílásba betoljuk a sínt, ilyenkor a méretet az ütköző **belső** éle jelzi. A kar lehúzásával elvégezzük a lyukasztást.

Használaton kívüli állapotban a működtető kar mindig a felső, teljesen hátrahajtott helyzetben legyen, a véletlen előre bukás elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁS

A készülék a tisztán tartáson és – mechanikus szerkezet lévén, – a mozgó részek időnkénti kenésén kívül egyéb karbantartást nem igényel. Az excenterhez gépszír, a vágókésekhez vékony olaj használatát javasoljuk.

GARANCIA

A kezelési és karbantartási utasítás betartásával használt **APRS5+** profilsínvágó készülékre 6 hónapi működési garanciát vállalunk, az átadás napjától számítva. A fenti idő alatt meghibásodott készüléket térítésmentesen megjavítjuk.

Vállalt garanciális kötelezettségünk megszűnik, ha a szakszerűtlen vagy rendeltetésellenes használat bizonyítható.

Gyártási szám: **Gyártási év:** **Az átadás napja:** . . **Garanciális és fizető javítás, tanácsadás, tartozékok megrendelése:****HIDRA-MIX Kft.**

1106 Budapest, Jászberényi út 34.

Telefon : +36 1 261-92-95, +36 1 261-22-17

E-Mail: iroda@hidramix.euInternet: www.hidramix.eu

MINŐSÉGTANÚSÍTÁS

A termék neve: Profilsínavágó készülék, 5 profilhoz.

Kódjel: APRS5+, szállítói kód: 03001

Gyártó: ALFRA GmbH. Hockenheim-Deutschland.

Rendeltetés: Profilsínek merőleges elvágása, darabolása.

A gyártó katalógusa alapján, mint importáló **kijelentjük, hogy a fentiekben leírt eszköz és a velük szállított tartozékok a megrendelésnek** és a jelen kezelési és karbantartási utasításban fent megadott műszaki adatoknak és a méretadatoknak megfelelnek.

Ha megrendeléskor nem élték az opciós körlyukasztó lehetőséggel, a két lyukasztó fészekben 12×6,4 mm-es hosszlyukasztók vannak, egyik hosszában, a másik keresztben.

Budapest, 2020. november 22.

Lénárd Sándor
minőségirányítási munkatárs

Mitterer Gyula
cégvezető