



Ez a hidraulikus kéziszerszám **csőből készült** kábelsaruk és összekötők hatszögű préselésére való.

Minden kábelmérethez egy-egy pár sajtolóbéllyeg szükséges.

Sajtolóbéllyegek rendelhetők **szabványos** szerelvényekhez:

KZ6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 és 32 jelzéssel
10mm²-től réznél 300 mm²-ig, alumíniumnál 240 mm²-ig,

továbbá a **nem szabványos** szerelvényekhez:

10÷300 mm² között a szokásos keresztmetszet-lépcsőzés szerint.

Körösítő- és köldökös sajtolóbéllyegek, érvéghüvely préselő bélyegek is rendelhetők. Érdeklődjön!

Műszaki adatok: Préselő: 130 kN (13 tonna)

Szájnyílás: 26 mm.






Méretek: 545×70×160 mm.

Tömeg: 5,36 kg

Karbantartás: A készülék a **tisztán tartáson** kívül semmilyen karbantartást nem igényel.

Javítás: Ha a készülék működésében bármilyen rendellenesség tapasztalható, (gyenge préselő, olajszivárgás stb.) a HIDRA-MIX szervize készséggel áll rendelkezésre a garanciaidő letelte után is.

✪
SZERSZÁMBETÉTEK NÉLKÜL A PRÉST SOHA NE NYOMJUK ÖSSZE!
A SAJTOLÓBÉLYEGET RÖGZÍTŐ ÉLEK LETÖRNETNEK.
✪



1. A kábelsaru jelzése, illetve mérete szerint kiválasztjuk a szükséges méretű sajtolóbéllyeg-párt és becsúsztatjuk a készülék fejrészébe. A bélyegeket golyós retesz rögzíti a helyükön.
2. A préselendő szerelvényt beillesztjük a fejbe.
3. A kézkar működtetésével a munkahenger dugattyúja előre mozog. A kart mindaddig kell működtetni, míg a bélyegek összeérnek és a sarut teljesen rá nem préselik a kábelre. A tovább préselés felesleges, de ha a teljes préselőt mégis ki kell fejteni, a végnyomáskor a készülék kattánó hangot („clíc”) ad és a kar tehermentesül. **A préselés csak a kar zárt állapotában fejezhető be.**
4. A kézkar kis mértékű elforgatásával egy kis csapot tudunk a visszaeresztő dugattyúhoz fordítani. Ha ekkor a karral a visszaeresztő dugattyút megnyomjuk, a munkahenger visszatér alaphelyzetébe, a prés kinyílik.
5. A munka végeztével vagy méretváltáskor a sajtolóbéllyegeket egyszerűen, a golyós retesz ellenállását legyőzve kitolhatjuk fészekből.

A szabványos kábelsarukhoz való présbéllyegek (DIN 48083) keresztmetszet táblázata

A táblázat csak az általában használt áramvezető (nem húzószilárd) kötésekre vonatkozik.

A bélyeg jellegszáma	A préselés szélessége [mm]								Érkeresztmetszet [mm ²]			
	KZ	Kézi	KS14	D31-D36	D51-D55	D62	C130-26	C130-38	XH250	XH450	vörösréz	alumínium
6	5	10	5	5	5	5	12	12	12		10	-
8	5	10	5	5	5	5	14	14	14		16	-
10	5	10	5	5	5	5	12	12	12		25	-
12	5	10	5	5	5	5	12	12	12		35	25
14	5	10	5	5	5	5	12	12	12	14	50	35
16	5	10	5	5	5	5	12	12	12	14	70	50
18	5	10	5	5	5	5	12	12	12	14	95	70
20	5	10	4	5	5	5	12	12	12	14	120	-
22		10	4	5	5	5	14	14	14	14	150	95 + 120
25				5	5	5	14	14	14	14	185	150
28					5	5	14	14	14	14	240	185
32					5	5	5	5	16	18	300	240
34								5	16	18	-	300
38									16	18	400	400
42									16	18	500	-
44									16	18	630	500
52										25	800	-
58										25	1000	-
60										25	-	1000

A nem szabványos sarukhoz való présbéllyegek szélességtáblázata

A préselés szélessége [mm]								A Cu ér keresztmetszete [mm ²]
D31	D36	D51-D55	D62	C130-26	C130-38	XH250	XH450	
9	9	9	9	9	9			10
9	9	9	9	9	9			16
9	9	9	9	9	9			25
9	9	9	12	12	12			35
5	5	5	12	12	12	12		50
5	5	5	5	12	12	12		70
5	5	5	5	12	12	12	16	95
	3,5	5	5	12	12	12	16	120
	3,5	5	5	12	12	16	16	150
		5	5	12	12	16	22	185
		5	5	12	12	16	22	240
				12	12	16	25	300
					9	16	25	400
						16	25	500
						16	18	630
							18	800
							18	1000

Jótállás: Az átadás napjától számítva 12 hónap.

A jótállás a törő-kopó alkatrészekre, tömítésekre nem vonatkozik. Ezek pótlásakor munkadíjat nem kérünk, de az anyag árát meg kell téríteni.

 Az átadás napja: . .

Gyártási szám:

 Év:
Garanciális és fizető javítás, tanácsadás, tartozékok megrendelése:
HIDRA-MIX Kft.

 E-Mail: iroda@hidramix.eu

 Internet: www.hidramix.eu