

## SH900PLC gyűjtősín-feldolgozó



Alumínium és réz gyűjtősín megmunkáló állomás funkció: precíz vágás, hajlítás, furatlyukasztás, anyák behelyezése, etázshajlítás:

- gyűjtősín szélessége 30 ÷ 125 mm között
- gyűjtősín vastagsága 5 ÷ 12 mm
- hajlítási szög tartomány akár 90°-ig Különleges jellemzők:
- LED érintőképernyővel van felszerelve: lengyel, orosz, angol, német és cseh (kérésre más nyelveken)
- elektronikus, programozható hajlítási szögérzékelővel van felszerelve (beállítási pontosság 0,5°)
- 0,1 mm-es pontos pozicionálást lehetővé tevő mérővonalzókkal felszerelve
- a furatlyukasztófej pontos magasságállítása (0,2mm pontosság)
- sorjamentes kerek és ovális lyukak lyukasztása
- Sorjamentes gyűjtősínvágás
- Beépített, megbízható hidraulikus hajtás
- a behelyezett szerszámok automatikus azonosítása
- hajlítási szög korrekciója, amely megfelel a gyűjtősín rugalmasságának
- vágott gyűjtősín elektronikus hosszmerése (6 m-ig)
- hajlított és lyukasztott gyűjtősín elektronikus hosszmerése (0,5 vagy 1,2 m-ig)
- gyűjtősín eltolás ismételtetősége
- További munkalap
- Dönthető, forgatható érintőképernyő
- vezérlőaljzattal felszerelt
- ERKO hidraulikus fejek csatlakozójával felszerelve (hidraulikus tömlő PM 630 bar gyorscsatlakozóval)
- a szegecselhető anyák behelyezésére szolgáló standard készlet tartalmazza az SH 407 betétet és az SH 403 kerekfuratos lyukasztót (külön kell megrendelni), táblázat a 79. oldalon


Teljes méretek: (H x Sz x Ma): 1400 x 930 x 1420 mm;

Súly alapfelszereltséggel: 355 kg; Nyomás: 630 bar;

Teljesítmény: 3 x 400V / 230V; 1,4 kW vagy 1 x 230V



Vágás közben tartsa meg a gyűjtősíneket.




Lyukasztás SH 403, SH 404, SH 409.



Vezérlőgomb gyűjtősín vágásához.



Kiegészítő gyűjtősíntartó, amely a pontos merőleges vágást segíti



SH 406PLC eltolása.



7 hüvelykes, forgatható LED érintőképernyő

## Berendezés SH 900PLC állomáshoz

Equipment	Type	SH 900 PLC
Betét a pontos hajlításhoz (beépített szenzor)	SH 801PLC-E	●
Gyűjtősín vágó	SH 405	●
Hosszérzékelő vágott gyűjtősínhez	SH 415PLC	●
Betétlapka a gyűjtősín eltolásához	SH 406PLC	●
További munkalap	SH 408PLC	●
L hossz kiterjesztett mérése (0 és 1020 mm közötti tartomány)	SH 418PLC	●
Kerek lyukasztó (szabványos méretek a katalógus szerint)	SH 403	○
Ovális lyukasztó (standard méretek a katalógus szerint)	SH 404	○
Négyzetes lyukasztó (méretek sorrend szerint: max átlós 21 mm, oldal legalább 6,6 mm)	SH 409	○
Betétszerszám anyák behelyezéséhez	SH 407	○
További gyűjtősín állvány	SH 408	○
Hajlítás korrekcióval (a gyűjtősín rugalmasságának megfelelően) ±0,5°-os hajlítási pontosság		●
H magasság mérése, pontosság 0,2 mm		●
L hosszúság mérése, tartomány 0-500 mm, pontosság 0,1 mm		●

● Alapfelszereltség

○ Kiegészítő felszerelés kérésre